

## **DS 500** **Attivatore Biologico Naturale**

### **DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE**

Frutto della ricerca biotecnologica DS 500 è un prodotto specifico per la metabolizzazione naturale delle sostanze organiche.

Le speciali colture batteriche naturali in esso contenute, accelerano i processi spontanei di degradazione eliminando le sostanze causa di cattivi odori e macchie.

**DS 500** è un prodotto estremamente attivo, può essere utilizzato puro o diluito su qualsiasi tipo di superficie, manualmente o con dosatori automatici a seconda dei campi di applicazione.

### **AZIONE**

Ideale per il trattamento di scarichi di bagni e cucine al fine di prevenire intasamenti e cattivi odori. E' inoltre indicato per pavimentazioni porose, bagni, orinatoi, wc, sifoni, pozzetti, tappeti, moquette, materassi, presse, compattatori, pattumiere, cassonetti, lettiere e gabbie per animali.

L'attivatore biologico **DS 500** agisce su qualsiasi tipo di superficie, i suoi microrganismi penetrano nelle porosità, eliminando le sostanze organiche causa degli odori, delle macchie e degli intasamenti.

### **PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE**

Sospensione liquida contenente spore batteriche selezionate non patogene, facoltative aerobiche /anaerobiche, stabilizzanti ed elementi nutritivi specifici.

CONTA BATTERICA U.f.c.	: 40.000.000 /ml
POOL BATTERICO	: spore stabilizzate, del genere BACILLUS, naturali (non O.G.M.)
CLASSIFICAZIONE	: Gruppo I secondo D.L. n° 626/94
ESENTE DA	: Salmonella e Shigella
FORMA	: liquida
METABOLISMO	: anaerobico facoltativo e aerobico
TOSSICITA'	: nessuna

### **DOSAGGI GIORNALIERI CONSIGLIATI**

**Si consiglia un utilizzo giornaliero dopo le operazioni di pulizia**

#### **POZZETTI E SCARICHI :**

Diluire il prodotto 1 a 10 con acqua e irrorare 1 lt di soluzione direttamente nel pozzetto.

#### **PAVIMENTAZIONI POROSE :**

Prima settimana diluire il prodotto 1 a 10 con acqua e irrorare 1 lt per 10 mq di pavimento

Mantenimento: diluire il prodotto 1 a 20 con acqua e irrorare 1 lt per 10 mq di pavimento

#### **PRESSE, COMPATTATORI, PATTUMIERE, CASSONETTI:**

A vuoto, durante il riempimento; a pieno per il trasporto. Diluire il prodotto 1 a 10 con acqua e irrorare 1 lt. per 5 mq

#### **MOQUETTE, TESSUTI, MATERASSI, IMBOTTITURE ECC:**

Per gli odori molesti spruzzare il prodotto diluito con 10 parti d'acqua. Per le macchie togliere quanta materia solida è possibile e controllare preventivamente la tenuta dei colori. Bagnare con acqua la zona da trattare e spruzzare 10 – 20 ml ogni 30 – 50 cmq; far penetrare e coprire con una pezza bagnata per almeno 4-6 ore. Ripetere l'intervento se necessario.

**DIANOS S.R.L.**

Via S.Pellico 19 – 20093 Cologno Monzese (MI)

Tel. 02.2542933 Fax 02.27300792 e-mail: [info@dianos.net](mailto:info@dianos.net) sito: [www.dianos.net](http://www.dianos.net)

## AVVERTENZE

- Richiudere le confezioni dopo l'uso e riporle in luogo fresco e asciutto tra 0° e 45°c evitando l'esposizione solare diretta.
- Agitare il prodotto prima dell'uso e ripetere regolarmente l'applicazione.
- La temperatura di applicazione dovrà essere tra i 5° e 50° c
- Non utilizzare contemporaneamente a sostanze fortemente acide / alcaline
- Disinfettanti e/o igienizzanti ne riducono l'efficacia.
- Applicare solo su superfici maleodoranti, non vaporizzare, non agisce sui gas.
- Effettuare il trattamento delle pavimentazioni durante le ore più fresche della giornata, per evitare una rapida evaporazione del prodotto che ne limita l'efficacia.
- Nelle applicazioni su tessuti verificare, in un angolo nascosto, la tenuta dei colori.
- Per l'utilizzo in lettieri o allevamenti, consultare il veterinario



### DIANOS S.R.L.

Via S.Pellico 19 – 20093 Cologno Monzese (MI)

Tel. 02.2542933 Fax 02.27300792 e-mail: [info@dianos.net](mailto:info@dianos.net) sito: [www.dianos.net](http://www.dianos.net)