

DIANOS

La nostra esperienza al vostro servizio

SCHEDA TECNICA

DS 500 Attivatore Biologico Naturale

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Frutto della ricerca biotecnologica DS 500 è un prodotto specifico per la metabolizzazione naturale delle sostanze organiche. Le speciali colture batteriche naturali in esso contenute, accelerano i processi spontanei di degradazione eliminando le sostanze causa di cattivi odori e macchie.

DS 500 è un prodotto estremamente attivo, può essere utilizzato puro o diluito su qualsiasi tipo di superficie, manualmente o con attuatori automatici a seconda dei campi di applicazione.

AZIONE

Pavimentazioni porose, bagni, orinatoi, wc, sifoni, pozzetti, tappeti, moquette, materassi, presse, compattatori, pattumiere, cassonetti, lettiere e gabbie per animali. L'attivatore biologico **DS 500** agisce su qualsiasi tipo di superficie, i suoi microrganismi penetrano nelle porosità, eliminando le sostanze organiche causa degli odori e delle macchie.

PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE

Sospensione liquida contenente spore batteriche selezionate non patogene, facoltative aerobiche / anaerobiche, stabilizzanti ed elementi nutritivi specifici.



| | |
|------------------------|--|
| CONTA BATTERICA U.f.c. | : 40.000.000/ml |
| POOL BATTERICO | : spore stabilizzate, del genere BACILLUS, naturali (non O.G.M.) |
| CLASSIFICAZIONE | : Gruppo I secondo D.L. n° 626/94 |
| ESENTE DA | : Salmonella e Shigella |
| FORMA | : liquida |
| METABOLISMO | : anaerobico facoltativo e aerobico |
| TOSSICITA' | : nessuna |

DOSAGGI GIORNALIERI CONSIGLIATI

Si consiglia un utilizzo giornaliero dopo le operazioni di pulizia

Pavimentazioni Porose :

Prima settimana diluire il prodotto 1 a 10 con acqua e irrorare 1 lt per 10 mq di pavimento

Mantenimento: diluire il prodotto 1 a 20 con acqua e irrorare 1 lt per 10 mq di pavimento

Presse, Compattatori, Pattumiere, Cassonetti, ecc.:

A vuoto, durante il riempimento; a pieno per il trasporto. Diluire il prodotto 1 a 10 con acqua e irrorare 1 lt. per 5 mq

Moquette, Tessuti, Materassi, Imbottiture, ecc.:

Per gli odori molesti spruzzare il prodotto diluito con 10 parti d'acqua. Per le macchie togliere quanta materia solida è possibile e controllare preventivamente la tenuta

dei colori. Bagnare con acqua la zona da trattare e spruzzare 10 - 20 ml ogni 30 - 50 cmq; far penetrare e coprire con una pezza bagnata per almeno 4-6 ore.

Ripetere l'intervento se necessario.

AVVERTENZE E MODALITÀ D'USO

- ◆ Richiudere le confezioni dopo l'uso e riporle in luogo fresco e asciutto tra 0° e 45°C evitando l'esposizione solare diretta.
- ◆ Agitare il prodotto prima dell'uso e ripetere regolarmente l'applicazione.
- ◆ La temperatura di applicazione dovrà essere tra i 5° e 50°C
- ◆ Non utilizzare contemporaneamente a sostanze fortemente acide / alcaline
- ◆ Disinfettanti e/o igienizzanti ne riducono l'efficacia.
- ◆ Applicare solo su superfici maleodoranti, non vaporizzare, non agisce sui gas.
- ◆ Effettuare il trattamento delle pavimentazioni durante le ore più fresche della giornata, per evitare una rapida evaporazione del prodotto che ne limita l'efficacia.
- ◆ Nelle applicazioni su tessuti verificare, in un angolo nascosto, la tenuta dei colori.
- ◆ Per l'utilizzo in lettiere o allevamenti, consultare il veterinario.

DIANOS S.R.L.

Via S. Pellico, 19 - 20093 Cologno Monzese (MI)

Tel. (+39) 02.2542933 - Fax (+39) 02.27300792 - E mail: info@dianos.net

www.dianos.net