

LUX Cristallizzatore

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Cristallizzante per pavimenti in marmo e calcarei in genere. Non utilizzabile su granito.



COMPOSIZIONE

Miscela di fluorosilicati, cere emulsionate e tensioattivi in veicolo acquoso.

MODALITÀ D'USO E APPLICAZIONE

A pavimento pulito e asciutto e senza residui di cera, spruzzare il prodotto puro (50/60 gr. per mq); passare subito con la macchina monopazzola 130-400 giri, munita di disco di trascinamento e disco bianco o paglietta di ferro. Lavorare la superficie fino a raggiungere il lucido desiderato.

Operare su 2-3 mq per volta. A lavoro ultimato effettuare la scopatura ad umido.

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE

◆ ASPETTO	liquido
◆ COLORE	bianco
◆ ODORE	inodore
◆ RESIDUO SECCO %	26,0 +/- 0,5
◆ SOSTANZA ATTIVA%	26,0 +/- 0,5
◆ PH	1,0 +/- 0,5
◆ PESO SPECIFICO g/ml	1,050 +/- 0,05
◆ BIODEGRADABILITÀ'	conforme al Reg CE 648/204
◆ CONTENUTO IN FOSFORO	Non ne contiene

AVVERTENZE E MODALITÀ D'USO

Atenzione. Teme il freddo

Conservare il prodotto nel contenitore originale etichettato.

Prodotto per uso esclusivamente professionale.

Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella presente scheda tecnica e in etichetta.

Si consiglia inoltre di consultare la scheda di sicurezza del prodotto e di tenerla a disposizione degli utilizzatori professionali.