

SUPRAMETAL EMULSIONE AUTOLUCIDANTE RIDISPERDIBILE

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Emulsione acrilica autolucidante ideale per la manutenzione dei pavimenti trattati con cere metallizzate. Non presenta il fenomeno dell'accumulo nel corso di applicazioni ripetute, in quanto ridisperdibile.

- Ideale per la manutenzione ad umido delle cere metallizzate
- Può essere applicata diverse volte; ogni volta elimina i residui del trattamento precedente
- Rende la superficie perfettamente pulita e brillante



MODALITÀ D'USO E APPLICAZIONE

Applicazione:

Dopo la stesura e la perfetta asciugatura della cera, stendere una mano di Suprametal.

Manutenzione:

Per la manutenzione diluire il prodotto in acqua dal 2 al 10% e lavare il pavimento con straccio o mop ben bagnati.

COMPOSIZIONE

Emulsione acrilica con plastificanti, livellanti, cere polietileniche, profumo e componenti minori.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

- | | |
|---|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ASPETTO | liquido |
| <input type="checkbox"/> COLORE/ODOR | bianco latte/caratteristico di ammidi |
| <input type="checkbox"/> PH | 9,0 +/-0,5 |
| <input type="checkbox"/> RESIDUO SECCO, % | 11,5 +/-0,5 |
| <input type="checkbox"/> SOSTANZA ATTIVA, % | 16,5 +/-05 |
| <input type="checkbox"/> PESO SPECIFICO,G/ML | 1,025 +/-0,005 |
| <input type="checkbox"/> BIODEGRADABILITA' | conforme al Reg Ce 648/2004 |
| <input type="checkbox"/> CONTENUTO IN FOSFORO | <0,2 |

AVVERTENZE

Non conservare al freddo. Conservare il prodotto nel contenitore originale etichettato.

Prodotto per uso esclusivamente professionale.

Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella presente scheda tecnica e in etichetta.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza.



DIANOS S.R.L.

Via S. Pellico, 19 - 20093 Cologno Monzese (MI)

Tel. (+39) 02.2542933 - Fax (+39) 02.27300792 - E mail: info@dianos.net

www.dianos.net