

DIANOS

La nostra esperienza al vostro servizio

SCHEDA TECNICA

NO GRAF GEL Gel rimuovi graffiti

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Prodotto in gel specifico per la pulizia e la rimozione rapida ed efficace di strati multipli di graffiti, vernici, lacche, smalti sintetici.

Aderisce alle pareti verticali, è pertanto indicato per la rimozione di graffiti da muri, facciate di palazzi, sottopassaggi, luoghi di ritrovo, strutture pubbliche.

Non contiene alcali fissi; questo lo rende sicuro nell'applicazione su materiale lapideo e su superfici verniciate (carrozze treni, autobus, metropolitana).

Efficace sia su superfici lisce che porose. In base alla sua composizione NO GRAF GEL è indicato per la pulizia di gres, klinker, granito, vetro, cemento e pietre. E' completamente esente da solventi organici clorurati e aromatici, caratterizzato quindi da un miglior profilo di sicurezza per gli operatori.



MODALITÀ D'USO E APPLICAZIONE

Con un pennello, stendere NO GRAF GEL puro in modo uniforme sulla scritta da rimuovere. Dopo pochi minuti nebulizzare dell'acqua a bassa pressione, sopra lo strato di gel per attivarlo. Lasciare agire per un tempo che va da un minimo di 2 minuti fino ad un massimo di 30 minuti, in funzione del numero di strati da rimuovere. In presenza di superfici porose è consigliabile effettuare una spazzolatura (spazzola in plastica), quindi effettuare un buon risciacquo con idropulitrice. Se necessario ripetere l'applicazione.

Attenzione: su superfici verniciate, soprattutto su cartelli stradali, è consigliabile l'applicazione del gel per tempi brevi, non superiori ai 2/3 minuti per non intaccare la verniciatura originaria. Non applicare su superfici calde.

COMPOSIZIONE

Miscela di solventi e altri componenti minori.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

<input type="checkbox"/> ASPETTO	gel
<input type="checkbox"/> COLORE	trasparente
<input type="checkbox"/> ODORE	caratteristico
<input type="checkbox"/> PH	12,2
<input type="checkbox"/> PESO SPECIFICO, g/ml	1,0 gr/ml
<input type="checkbox"/> FLASH POINT	N.A.

AVVERTENZE

Conservare il prodotto nel contenitore originale. Prodotto per uso esclusivamente professionale.

Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella presente scheda tecnica e in etichetta. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza.



DIANOS S.R.L.

Via S. Pellico, 19 - 20093 Cologno Monzese (MI)

Tel. (+39) 02.2542933 - Fax (+39) 02.27300792 - E mail: info@dianos.net

www.dianos.net

DIANOS

La nostra esperienza al vostro servizio

SCHEDA TECNICA

TEST REPORT



APPLICAZIONE DEL PRODOTTO



ATTIVAZIONE CON ACQUA NEBULIZZATA



RIGONFIAMENTO DELLA VERNICE



RISCIACQUO CON GETTO D'ACQUA A PRESSIONE



DIANOS S.R.L.

Via S. Pellico, 19 - 20093 Cologno Monzese (MI)

Tel. (+39) 02.2542933 - Fax (+39) 02.27300792 - E mail: info@dianos.net

www.dianos.net