

ANTISTATIC Cera Antistatica

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Emulsione polimerica particolarmente adatta per pavimenti antistatici ed elettroconduttivi.

A differenza delle tradizionali emulsioni metallizzate, protegge i pavimenti antistatici ed elettroconduttivi senza modificare le caratteristiche di resistenza elettrica di attraversamento proprie di ogni pavimentazione.

Indispensabile per ambienti come sale operatorie, sale di rianimazione, sale sterili, centri di elaborazione dati, fabbriche di centraline elettriche ecc...

Per i dati si rimanda alle prove dell'Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini (Rapporto di Prova n. 2495-2000 NPA 1250/2000).



MODALITA' D'USO E APPLICAZIONE

Lavare a fondo il pavimento con un decerante tipo VELOX e risciacquare accuratamente. A pavimento asciutto, applicare due mani di Antistatic, avendo cura di lasciar asciugare bene la prima mano (45' circa). La manutenzione può essere effettuata scopando a umido il pavimento, usando successivamente un disinfettante o detergente neutro tipo STOP 95/SUPERLUX oppure con il metodo Spray, usando Antistatic diluita 1 a 3 in acqua.

COMPOSIZIONE

Miscela di polimeri acrilici, cere polietileniche in emulsione, plastificanti, livellanti e componenti minori.

PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE

<input type="checkbox"/> ASPETTO	liquido
<input type="checkbox"/> COLORE/ODORE	bianco /inodore
<input type="checkbox"/> PH	8,5 +- 0,5
<input type="checkbox"/> RESIDUO SECCO%	22,0 +-0,5
<input type="checkbox"/> SOSTANZA ATTIVA,%	22,0 +-0,5
<input type="checkbox"/> PESO SPECIFICO, g/ml	1,050 +-0,005
<input type="checkbox"/> CONTENUTO IN FOSFORO%	0,5 ca.

AVVERTENZE

Attenzione: teme il freddo

Non utilizzare lava-incera o prodotti spray suscettibili di alterare la conduttività del pavimento.

Conservare il prodotto nel contenitore originale etichettato.

Prodotto per uso esclusivamente professionale.

DIANOS S.R.L.

Via S.Pellico 19 – 20093 Cologno Monzese (MI)

Tel. 02.2542933 Fax 02.27300792 e-mail: info@dianos.net sito: www.dianos.net



Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella presente scheda tecnica e in etichetta.

Si consiglia inoltre di consultare la scheda di sicurezza del prodotto e di tenerla a disposizione degli utilizzatori professionali.



DIANOS S.R.L.

Via S.Pellico 19 – 20093 Cologno Monzese (MI)

Tel. 02.2542933 Fax 02.27300792 e-mail: info@dianos.net sito: www.dianos.net