

METALPARQUET

Cera metallizzata

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Emulsione polimerica metallizzata ideale per il trattamento di tutti i pavimenti in legno verniciato.



MODALITA' D'USO E APPLICAZIONE

A pavimento pulito e asciutto, applicare due mani di prodotto, lasciando asciugare bene tra una mano e l'altra.

Per la normale manutenzione, scopare ad umido e lavare manualmente con **DEOCLEAN** o **DETERGENTE AUTOLUCIDANTE**. Per esaltare l'effetto lucido usare il mantenitore brillantante **SUPERLUX**.

Per la manutenzione periodica, usare **SPRAY 92** con il metodo spray.

COMPOSIZIONE

Miscela di polimeri acrilici metallizzati, cere polietileniche, resine livellanti, plastificanti e componenti minori.

PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE

<input type="checkbox"/> Aspetto	liquido
<input type="checkbox"/> Colore/odore	bianco latte/caratteristico
<input type="checkbox"/> PH	9,3 +/-0,5
<input type="checkbox"/> Residuo secco, %	14,0 +/-0,5
<input type="checkbox"/> Sostanza attiva, %	18,0 +/-05
<input type="checkbox"/> Peso specifico,g/ml	1,050 +/-0,005
<input type="checkbox"/> Contenuto in fosforo %	<0,5

AVVERTENZE

Conservare il prodotto nel contenitore originale etichettato.

Prodotto per uso esclusivamente professionale. Non conservare il prodotto al freddo.

Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella presente scheda tecnica e in etichetta. Si consiglia inoltre di consultare la scheda di sicurezza del prodotto e di tenerla a disposizione degli utilizzatori professionali.



DIANOS S.R.L.

Via S.Pellico 19 – 20093 Cologno Monzese (MI)

Tel. 02.2542933 Fax 02.27300792 e-mail: info@dianos.net sito: www.dianos.net