

## POLIMETAL

### Cera metallizzata autolucidante

#### DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Emulsione acrilica metallizzata autolucidante ad alta resistenza e lucentezza.

- ❑ Presenta un'ottima resistenza all'usura, ai segni neri e ai detergenti
- ❑ E' antisdrucchiolevole
- ❑ Adatta all'utilizzo con macchine ad alta velocità



#### MODALITÀ D'USO E APPLICAZIONE

##### Applicazione:

A pavimento pulito e asciutto, applicare due o più mani a seconda della porosità del pavimento. Lasciare asciugare bene tra una mano e l'altra e al termine dell'applicazione ,almeno 10 minuti

##### Manutenzione:

Scopare a umido il pavimento ed eventualmente lavarlo utilizzando un detergente neutro mantenitore adatto per pavimenti trattati a cera (STOP 95 O DETERGENTE AUTOLUCIDANTE).

##### Ripristino:

Effettuare il ripristino con il metodo "spray", meglio se con macchine ad alta velocità e utilizzando un prodotto adeguato (SPRAY 92).

#### COMPOSIZIONE

Emulsione acrilica metallizzata, in combinazione con resine livellanti, plastificanti, cere polietileniche e componenti minori.

#### PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

- |                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| ❑ ASPETTO              | liquido opaco                           |
| ❑ COLORE/ODORE         | bianco latte/caratteristico di polimero |
| ❑ PH                   | 9,3 +/-0,5                              |
| ❑ RESIDUO SECCO, %     | 23,0 +/-0,5                             |
| ❑ SOSTANZA ATTIVA, %   | 29,0 +/-05                              |
| ❑ PESO SPECIFICO,G/ML  | 1,050 +/-0,005                          |
| ❑ CONTENUTO IN FOSFORO | <0,5                                    |

#### AVVERTENZE

Non utilizzare su pavimenti in ceramica, legno non verniciato o pavimenti duri piombati. Non camminare sulla superficie trattata prima della completa asciugatura. Non conservare al freddo. Evitare correnti d'aria durante la stesura.

Conservare il prodotto nel contenitore originale etichettato. Prodotto per uso esclusivamente professionale.

DIANOS S.R.L.

Via S.Pellico 19 – 20093 Cologno Monzese (MI)

Tel. 02.2542933 Fax 02.27300792 e-mail: [info@dianos.net](mailto:info@dianos.net) sito: [www.dianos.net](http://www.dianos.net)



Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella presente scheda tecnica e in etichetta. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza.



**DIANOS S.R.L.**

Via S.Pellico 19 – 20093 Cologno Monzese (MI)

Tel. 02.2542933 Fax 02.27300792 e-mail: [info@dianos.net](mailto:info@dianos.net) sito: [www.dianos.net](http://www.dianos.net)