

## SIGILCOTTO

### Trattamento all'acqua per cotto

#### DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Impregnante a base acqua ad effetto naturale, non altera il colore della superficie trattata. Ideale per cotto, gres, cemento, pietra e qualsiasi superficie assorbente.

- Garantisce un'efficace e duratura protezione delle superfici, con effetto oleo-idrorepellente
- Presenta un'ottima resistenza all'usura, agli agenti chimici, agli oli
- E' facilmente ripristinabile



#### MODALITÀ D'USO E APPLICAZIONE

Le condizioni ideali per la stesura del prodotto sono le seguenti:

- umidità esterna inferiore all'85%
- umidità della superficie da trattare compresa tra 2 e 3%

*I tassi di umidità sopra indicati sono espressi in percentuale relativa*

#### Applicazione:

A pavimento pulito e asciutto, stendere una o due mani di prodotto (a seconda della porosità del pavimento) con pennello o rullo. Lasciare asciugare bene tra una mano e l'altra. Non crea pellicole.

Il prodotto è facilmente ripristinabile tramite ritocco, ove necessario.

La **resa** è di circa 5-7 m<sup>2</sup> per kg di prodotto per la prima mano, e 10-15 m<sup>2</sup>/kg di prodotto per la seconda mano; la resa può variare in funzione delle caratteristiche del pavimento.

#### COMPOSIZIONE

Resina sintetica in emulsione acquosa.

#### PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

- |                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| □ ASPETTO             | liquido                      |
| □ COLORE/ODORE        | bianco latteo/caratteristico |
| □ PH                  | 9+-0.5                       |
| □ RESIDUO SECCO, %    | 10 +/-0,5                    |
| □ SOSTANZA ATTIVA, %  | 10+/-05                      |
| □ PESO SPECIFICO g/ml | 1 +/-0,005                   |

#### AVVERTENZE

Conservare il prodotto nel contenitore originale etichettato. Prodotto per uso esclusivamente professionale. Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella presente scheda tecnica e in etichetta. Si consiglia inoltre di consultare la scheda di sicurezza del prodotto e di tenerla a disposizione degli utilizzatori professionali.

DIANOS S.R.L.

Via S.Pellico 19 – 20093 Cologno Monzese (MI)

Tel. 02.2542933 Fax 02.27300792 e-mail: [info@dianos.net](mailto:info@dianos.net) sito: [www.dianos.net](http://www.dianos.net)