

## SUPER L

### Cera metallizzata autolucidante

#### DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Emulsione autolucidante a base di polimeri metallizzati e poliuretani con proprietà di lucido e resistenza eccezionali.

- ❑ Super L è caratterizzata inoltre da un ottimo potere di ancoraggio alla superficie.
- ❑ Ha proprietà antisdrucciolo in quanto composta esclusivamente da polimeri con caratteristiche di antiscivolosità.



#### MODALITA' D'USO E APPLICAZIONE

A pavimento pulito e asciutto applicare due o più mani in funzione della porosità del pavimento, lasciando asciugare bene dopo ogni mano.

Per la normale manutenzione, scopare ad umido ed eventualmente lavare manualmente con **SUPERLUX** o **STOP 95**.

Per la manutenzione periodica, usare il sistema a spray con **SPRAY 92** e monospazzola ad alta o bassa velocità.

**RESA PRIMA MANO: 1 KG OGNI 30-40 MQ**

#### COMPOSIZIONE

Miscela di polimeri metallizzati, poliuretani, cere polietileniche, resine livellanti, bagnanti, plastificanti e componenti minori.

#### PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE

❑ ASPETTO	liquido
❑ COLORE/ODORE	bianco latte/caratteristico
❑ PH	8,7 +/- 0,5
❑ RESIDUO SECCO %	24,0 +/- 0,5
❑ SOSTANZA ATTIVA %	30,0 +/- 0,5
❑ PESO SPECIFICO, g/ml	1,050 +/- 0,005

#### AVVERTENZE

**Non conservare al freddo.** Conservare il prodotto nel contenitore originale etichettato.

Prodotto per uso esclusivamente professionale. Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella presente scheda tecnica e in etichetta. Si consiglia inoltre di consultare la scheda di sicurezza del prodotto e di tenerla a disposizione degli utilizzatori professionali.



**DIANOS S.R.L.**

Via S. Pellico 19 – 20093 Cologno Monzese (MI)  
Tel. 02.2542933 Fax 02.27300792 e-mail: [info@dianos.net](mailto:info@dianos.net)  
[www.dianos.net](http://www.dianos.net)