

LEGNO PROTECTOR

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Impregnante ad effetto bagnato a base di solvente e olii sintetici e naturali rettificati; ideale per superfici in legno grezzo.

Legno Protector penetra nelle porosità più profonde grazie alla sua bassa viscosità; le sostanze impregnanti formano una lacca protettiva conferendo alla superficie trattata il tipico 'effetto bagnato'.

Il prodotto una volta steso garantisce:

- ottima saturazione delle porosità del legno
- effetto idrorepellente
- effetto bagnato
- ottima ripristinabilità del trattamento senza particolari preparazioni
- protezione contro la penetrazione dell'olio e dello sporco untuoso
- traspirazione del pavimento



MODO DI APPLICAZIONE

Le condizioni ideali per la stesura sono le seguenti:

- umidità esterna inferiore al 90%
- temperatura esterna compresa tra i 5 ed i 30°C
- umidità della superficie minore del 1%
- nel caso di stesura in esterni, applicare in giornate non ventose e non piovose

APPLICAZIONE

A pavimentazione ben pulita e completamente asciutta, passare due mani di Legno Protector utilizzando un rullo per smalti, pennello o airless, avendo cura di stendere la prima mano in senso verticale e la seconda in senso orizzontale.

Lasciare che il solvente asciughi per almeno 24 ore tra una mano e l'altra.

Il prodotto è perfettamente compatibile con la nostra Cera Liquida, che spesso è utilizzata, dopo l'asciugatura (24 ore circa) per migliorare la protezione della pavimentazione.

La Cera Liquida aiuta inoltre a mantenere e rafforzare il caratteristico effetto bagnato.

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE

Aspetto	:	liquido
Colore/odore	:	giallo chiaro con odore caratteristico di solvente
PH	:	non applicabile

AVVERTENZE

In caso di utilizzo in ambienti chiusi, areare il più possibile durante la stesura, specie se effettuata ad airless. Non appoggiare parti sporche o rulli sulla pavimentazione, potrebbero macchiare.

In caso vi siano sversamenti di solventi, benzina o oli, rimuoverli prontamente.

Conservare il prodotto nei contenitori originali. Prodotto per uso esclusivamente professionale

Utilizzare il prodotto attenendosi alle istruzioni riportate in etichetta e nella documentazione tecnica

Consultare la scheda di sicurezza prima di usare il prodotto e tenerla a disposizione degli utilizzatori professionali



DIANOS S.R.L.

Via S. Pellico, 19 - 20093 Cologno Monzese (MI)

Tel. (+39) 02.2542933 - Fax (+39) 02.27300792 - E mail: info@dianos.net

www.dianos.net