

# DIANOS

La nostra esperienza al vostro servizio

## SCHEDA TECNICA

### SIGILCOTTO Trattamento all'acqua per cotto

#### DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Impregnante a base acqua ad effetto naturale, non altera il colore della superficie trattata. Ideale per cotto, gres, cemento, pietra e qualsiasi superficie assorbente.

- Garantisce un'efficace e duratura protezione delle superfici, con effetto oleo-idrorepellente
- Presenta un'ottima resistenza all'usura, agli agenti chimici, agli oli
- E' facilmente ripristinabile



#### MODALITÀ D'USO E APPLICAZIONE

Le condizioni ideali per la stesura del prodotto sono le seguenti:

- umidità esterna inferiore all'85%
- umidità della superficie da trattare compresa tra 2 e 3%

***I tassi di umidità sopra indicati sono espressi in percentuale relativa***

#### Applicazione:

A pavimento pulito e asciutto, stendere una o due mani di prodotto (a seconda della porosità del pavimento) con pennello o rullo. Lasciare asciugare bene tra una mano e l'altra. Non crea pellicole.

Il prodotto è facilmente ripristinabile tramite ritocco, ove necessario.

La resa è di circa 5-7 m<sup>2</sup> per kg di prodotto per la prima mano, e 10-15 m<sup>2</sup>/kg di prodotto per la seconda mano; la resa può variare in funzione delle caratteristiche del pavimento.

#### COMPOSIZIONE

Resina sintetica in emulsione acquosa.

#### PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

<input type="checkbox"/> ASPETTO	liquido
<input type="checkbox"/> COLORE/ODORE	bianco latteo/caratteristico
<input type="checkbox"/> PH	9+-0.5
<input type="checkbox"/> RESIDUO SECCO, %	10 +/-0,5
<input type="checkbox"/> SOSTANZA ATTIVA, %	10+/-05
<input type="checkbox"/> PESO SPECIFICO g/ml	1 +/-0,005
<input type="checkbox"/> CONTENUTO IN FOSFORO	non ne contiene

#### AVVERTENZE

Conservare il prodotto nel contenitore originale etichettato. Prodotto per uso esclusivamente professionale.

Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella presente scheda tecnica e in etichetta.

Si consiglia inoltre di consultare la scheda di sicurezza del prodotto e di tenerla a disposizione degli utilizzatori professionali.



DIANOS S.R.L.

Via S. Pellico, 19 - 20093 Cologno Monzese (MI)

Tel. (+39) 02.2542933 - Fax (+39) 02.27300792 - E mail: info@dianos.net

www.dianos.net